



Nostosanka FP luokka 10

Tuotekuvaus

Yleistä: Pyörii 360°. Käännytty 90°.

Koekuorma: 2 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: CE-merkintä, UKCA-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja WLL.

Pintakäsittely: Maalattu, turkoosi.

Varmuuskerroin: 4:1

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Kierre | Kiristysvoima Nm | A, | B, | C, | Ø d mm | E, | F, | G, | I mm | Øs mm | Paino kg |
|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|-----|----|----|-----------|----|-----|----|---------|----------|-------------|
| 42150381100000 | FP 0.5 | 0,5 | M10 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0,71 |
| 42150381101000 | FP 0.8 | 0,8 | M12 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0,73 |
| 42150381101500 | FP 1.5 | 1,5 | M16 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0,77 |
| 42150381102100 | FP 2.5 | 2,5 | M20 | 420 | 69 | 50 | 48 | 13 | 33 | 103 | 37 | 44 | 41 | 0,92 |
| 42150381104200 | FP 4-S | 4 | M24 | 750 | 69 | 50 | 48 | 13 | 34 | 103 | 46 | 40 | 41 | 1,05 |
| 42150381104000 | FP 4 | 4 | M24 | 750 | 104 | 76 | 78 | 18 | 39 | 147 | 41 | 74 | 58 | 2,5 |
| 42150381105000 | FP 5 | 5 | M27 | 1 000 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2,63 |
| 42150381106000 | FP 6 | 6 | M30 | 1 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2,74 |
| 42150381108000 | FP 8 | 8 | M36 | 1 800 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3,15 |

Lisätiedot / Varaosat

WLL (ton)

| | | |
|------|-----|------|
| □ | □ | □ |
| 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| 1.25 | 0.8 | 1.12 |
| 2.12 | 1.5 | 2 |
| 3.55 | 2.5 | 3.35 |
| 4 | 4 | 5.6 |
| 5.6 | 4 | 5.6 |
| 7.1 | 5.3 | 7.1 |
| 8 | 6 | 8 |
| 8 | 8 | 11.2 |

Mittakuva

