



## Nostosilmukka hitsattava TP-S, luokka 10

### Tuotetiedot

JDT-kuulalaakeroitu hitsattava nostosilmukka pyörii 360°. Voidaan pyörittää kuormittuna ja kuormittaa kaikkiin suuntiin.

#### Hitsattavan nostosilmukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs, luokka 10







**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja WLL

**Pintakäsittely:** Maalaus / keltakromatointi

**Varmuuskerroin:** 4:1

| Tuotekoodi      | Koodi    | Työkuorma<br>t | Rengas Ø x t1 x b1 | A<br>mm | Ø b<br>mm | g<br>mm | t<br>mm | Paino<br>kg |
|-----------------|----------|----------------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|-------------|
| 11.420381502000 | TP-S 2,5 | 5              | 16x70x34           | 5,5x45° | 52        | 68      | 57      | 0,95        |
| 11.420381504000 | TP-S 4   | 8              | 18x85x45           | 7,0x45° | 57        | 74      | 62      | 1,3         |
| 11.420381506000 | TP-S 6,7 | 12             | 20x85x45           | 8,5x45° | 70        | 95      | 78      | 2,2         |
| 11.420381510000 | TP-S 10  | 15             | 23x115x60          | 10x45°  | 80        | 102     | 83      | 3,8         |
| 11.420381517000 | TP-S 17  | 25             | 30x140x70          | 12x45°  | 100       | 129     | 106     | 6,66        |

## Lisätiedot / Varaosat

| Nostotapa  |  |  |  |  |  |         |  |         |
|------------|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
|            | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   |         | 3+4   |         |
| Nostokulma | 0°  | 90°   | 0°  | 90°   | 0°-45°  | 45°-60° | 0°-45°  | 45°-60° |
| Koodi      | WLL   |   |   |   |   |         |   |         |
|            | t   |   |   |   |   |         |   |         |
| TP-S 2,5   | 5,0   | 2,5   | 10  | 5,0   | 3,55  | 2,5     | 5,3   | 3,75    |
| TP-S 4     | 8,0   | 4,0   | 16  | 8,0   | 5,6   | 4,0     | 8,5   | 6,0     |
| TP-S 6,7   | 12  | 6,7   | 24  | 13,4  | 9,5   | 6,7     | 14,0  | 10      |
| TP-S 10    | 15  | 10  | 30  | 20  | 14  | 10      | 21,2  | 15      |
| TP-S 17    | 25  | 17  | 50  | 34  | 23,5  | 17      | 35  | 25      |

# Mittakuva

