

## Nostosilmukka hitsattava TP-S, luokka 10



### Tuotekuvaus

JDT-kuulalaakeroitu hitsattava nostosilmukka pyörii 360°. Voidaan pyörittää kuormitettuna ja kuormittaa kaikkiin suuntiin.

#### Hitsattavan nostosilmukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs, luokka 10

**Merkintä:** CE-merkintä, UKCA-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja WLL

**Pintakäsittely:** Maalaus / keltakromatointi

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	a mm	Øb	g mm	t mm	link Ø mm	t1 mm	b1 mm	Paino kg
42150381502000	TP-S 2.5	5	57	5.5 x 45°	52	68	57	16	70	34	0,95
42150381504000	TP-S 4	8	62	7.0 x 45°	57	74	62	18	85	45	1,3
42150381506000	TP-S 6.7	12	78	8.5 x 45°	70	95	78	20	85	45	2,2
42150381510000	TP-S 10	15	83	10 x 45°	80	102	83	23	115	60	3,3
42150381517000	TP-S 17	25	106	12 x 45°	100	129	106	30	140	70	6,66

## Lisätiedot / Varaosat

Nostotapa	□	□	□	□	□			□		
Haarojen lukumäärä	1	1	2	2	2			3+4		3+4
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°		
Koodi	WLL									
	t									
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75		
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0		
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10		
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15		
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25		

# Mittakuva

