



Nostosilmukkaruuvi TP luokka 10

Tuotetiedot



MORE THAN CHAIN

Yleistä: JDT, Kuulalaakeroitu, pyörii 360°. Voidaan pyörittää kuormitettuna. Voidaan kuormittaa kaikkiin suuntiin.

Koekuorma: 2 x WLL

Materiaali: Lämpökäsittely teräs

Merkintä: CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi, WLL

Pintakäsittely: Maalaus / keltakromatointi







Huomautus: Lämpökäsittely kielletty

Varmuuseroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t ton	Koko d x e mm	Kiristysvoima Nm	Kierteen nousu DIN 13	Rengas Ø x t1 x bi	Ø b (mm)	g mm	t mm	Avainote (mm)	Paino kg
11.420381400001	TP 0,7	1	M 10x18	10-40	1,5	13x55x32	36,5	48	41	34	0,42
11.420381401000	TP 1,4	2,8	M 16x20	45-130	2	13x55x32	36,5	48	41	34	0,43
11.420381402000	TP 2,5	5	M 20x30	100-170	2,5	16x71x34	52	68	57	46	0,95
11.420381404000	TP 4	8	M 24x30	190-280	3	18x85x45	57	75	63	50	1,43
11.420381406000	TP 6,7	12	M 30x35	230-400	3,5	20x85x45	70	95	78	65	2,33
11.420381408000	TP 8	12	M 30x35	270-600	3,5	23x115x60	81	106	86	75	3,59
11.420381410000	TP 10	15	M 36x50	270-600	4	23x115x60	81	106	86	75	3,72
11.420381412003	TP 12,5	15	M 42x50	270-700	4,5	23x115x60	81	106	86	75	3,82
11.420381417003	TP 17	20	M 42x60	350-800	4,5	30x140x70	104	127	106	95	7,34
11.420381420000	TP 20	25	M 64x96	350-900	6	30x140x70	104	127	106	95	8,85
11.420381428000	TP 28	32,5	M 64x96	500-1.000	6	35x170x80	129	174	135	115	16,3
11.420381435000	TP 35	40	M 80x120	500-1.400	6	43x220x100	148	187	146	135	25,1
11.420381440002	TP 40	50	M 80x120	500-1.500	6	46x240x110	170	233	182	150	35,5

Tekniset tiedot

Kiinnitystapa											
Haarojen lukumäärä	1	1	2	2	2	3+4					
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°			
Tuotekoodi	WLL										

	M 72	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
	M 80	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
TP 35	M 80	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
	M 90	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
TP 40	M 80	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0
	M 90	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0
	M 100	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0

Mittakuva

