

Nostosilmukkaruuvi TP, luokka 10

Tuotekuvaus

JDT-kuulalaakeroitu nostosilmukkaruuvi pyörii 360°. Voidaan pyörittää kuormitettuna ja kuormittaa kaikkiin suuntiin.



Nostosilmukkaruuvien tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs

Merkintä: CE-merkintä, UKCA-merkintä, Valmistajan tuotekoodi, WLL


Pintakäsittely: Maalaus / keltakromatointi

Huomautus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Nostosilmukkaruuvi TP, luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Kierre mm | Kiristysvoima Nm | Kierteen nousu DIN 13 | b mm mm | bi mm | dmm mm | e mm mm | g mm mm | SWmm mm | t mm | t1 mm mm | ø mm mm | Paino kg |
|----------------|------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-------------|------------|-------------|
| 42150381400001 | TP 0.7 | 0,5 | M 10 x 18 | 40 | 1,5 | 36,5 | 32 | M 10 | 18 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,42 |
| 42150381401000 | TP 1.4 | 1,4 | M 16 x 20 | 130 | 2 | 36,5 | 32 | M 16 | 20 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,43 |
| 42150381402000 | TP 2.5 | 2,5 | M 20 x 30 | 170 | 2,5 | 52 | 34 | M 20 | 30 | 68 | 46 | 57 | 70 | 16 | 0,95 |
| 42150381404000 | TP 4 | 4 | M 24 x 30 | 280 | 3 | 57 | 45 | M 24 | 30 | 75 | 50 | 63 | 85 | 18 | 1,43 |
| 42150381406000 | TP 6.7 | 6,7 | M 30 x 35 | 400 | 3,5 | 70 | 45 | M 30 | 35 | 95 | 65 | 78 | 86 | 20 | 2,33 |
| 42150381408000 | TP 8 | 8 | M 30 x 35 | 600 | 3,5 | 81 | 60 | M 30 | 35 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,59 |
| 42150381410000 | TP 10 | 10 | M 36 x 50 | 600 | 4 | 81 | 60 | M 36 | 50 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,72 |
| 42150381412003 | TP 12.5 | 12,5 | M 42 x 50 | 700 | 4,5 | 81 | 60 | M 42 | 50 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,82 |
| 42150381417003 | TP 17 | 13 | M 42 x 60 | 800 | 4,5 | 104 | 70 | M 42 | 60 | 127 | 95 | 106 | 140 | 30 | 7,34 |
| 42150381420000 | TP 20 | 20 | M 64 x 96 | 900 | 6 | 104 | 70 | M 64 | 96 | 127 | 95 | 106 | 140 | 30 | 8,85 |
| 42150381428000 | TP 28 | 28 | M 64 x 96 | 1 000 | 6 | 129 | 80 | M 64 | 96 | 174 | 115 | 135 | 170 | 35 | 16,3 |
| 42150381435000 | TP 35 | 35 | M 80 x 120 | 1 400 | 6 | 148 | 100 | M 80 | 120 | 187 | 135 | 146 | 220 | 43 | 25,1 |
| 42150381440002 | TP 40 | 40 | M 80 x 120 | 1 500 | 6 | 170 | 110 | M 80 | 120 | 233 | 150 | 182 | 240 | 46 | 35,5 |

Nostosilmukkaruuvi TP, luokka 10

| Kiinnitystapa | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|---------|
| Haarojen lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3+4 | 3+4 | |
| Nostokulma | | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
| Koodi | | WLL | | | | | | | |
| | | t | | | | | | | |
| TP 0,7 | M 10 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,75 |
| | M 12 | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,0 |
| | M 14 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 2,12 | 1,5 |
| TP 1,4 | M 16 | 2,8 | 1,4 | 5,6 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,12 |
| | M 20 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
| | M 24 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
| TP 2,5 | M 20 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 5,0 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| TP 4 | M 24 | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 |
| | M 30 | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 |
| TP 6,7 | M 30 | 12,0 | 6,7 | 24,0 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10,0 |
| TP 8 | M 30 | 12,0 | 8,0 | 24,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,0 | 12,0 |
| TP 10 | M 36 | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
| TP 12,5 | M 42 | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |
| | M 45 | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |
| | M 48 | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |
| TP 17 | M 42 | 20,0 | 13,0 | 40,0 | 26,0 | 18,0 | 13,0 | 27,0 | 19,0 |
| | M 45 | 25,0 | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 23,5 | 17,0 | 35,0 | 25,0 |
| | M 48 | 25,0 | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 23,5 | 17,0 | 35,0 | 25,0 |
| TP 20 | M 56 | 25,0 | 18,0 | 50,0 | 36,0 | 25,0 | 18,0 | 37,5 | 26,5 |
| | M 64 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 42,5 | 30,0 |

Nostosilmukkaruuvi TP, luokka 10

| Kiinnitystapa | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|------|------|------|--------|---------|--------|---------|
| Haarojen lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3+4 | 3+4 | |
| Nostokulma | | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
| Koodi | | WLL | | | | | | | |
| | | t | | | | | | | |
| TP 28 | M 64 | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 38,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
| | M 72 | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
| | M 80 | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
| TP 35 | M 80 | 40,0 | 35,0 | 80,0 | 70,0 | 49,0 | 35,0 | 74,0 | 52,5 |
| | M 90 | 40,0 | 35,0 | 80,0 | 70,0 | 49,0 | 35,0 | 74,0 | 52,5 |
| TP 40 | M 80 | 50,0 | 40,0 | 100 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |
| | M 90 | 50,0 | 40,0 | 100 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |
| | M 100 | 50,0 | 40,0 | 100 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |