Lyhennin luokka 10

Tuotekuvaus



Yleistä: Salvalla varustettu lyhennin, joka voidaan asentaa haluttuun kohtaan kettinkiä, ei kuitenkaan päähän.
Koekuorma: 2,5 x WLL.

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.
Pintakäsittely: Maalattu, turkoosi.


Varmuuskerroin: 4:1.
Luokka: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lyhennin luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Ketjulle mm	a mm	b mm	Paino kg
402500140170	EVKS-V 6	1,4	121	6	46	121	0,7
402500250170	EVKS-V 8	2,5	110	8	58	153	1,1
402500400170	EVKS-V 10	4	138	10	66	139	1,6
402500670170	EVKS-V 13	6,7	182	13	82	177	2,9
402501000170	EVKS-V 16	10	230	16	103	220	5,1

© November 2026 - All Rights Reserved