

Lyhythahloinen nostokettinki luokka 10

Tuotetiedot



Yleistä: Nostokettinki. Kaksi tyyppiä: Star Alloy, enimmäiskäyttölämpötila 200 °C ja Star Alloy Plus+, enimmäiskäyttölämpötila 380 °C. Star Alloy varastotuote.

Koekuorma: 60% murtokuormasta.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, vähintään yhdessä lenkissä metriä kohti luokkamerkintä 10.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Standardi: EN 818-2
suurempi kapasiteetti

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Ketjuko- mm	Työkuorma t	Vähimmäismurtokuorma kN	Pituus	D mm	P mm	Li min.	Le max.	Paino kg/m
203500600000050	6	1,4	56,5	18	6	18	8,7	22	0,96
203500700000050	7	1,9	77	21	7	21	9,5	25	1,2
203500800000050	8	2,5	101	24	8	24	10,9	29	1,57
203501000000050	10	4	157	30	10	30	13,5	36	2,46
203501300000050	13	6,7	265	39	13	39	17,5	47	4,18
203501600000050	16	10	402	48	16	48	21,5	58	6,28
203501900000050	19	14	567	57	19	57	26,6	69	8,9
203502200000050	22	19	760	66	22	66	29,5	79	11,88
203502600000050	26	26,5	1 060	78	26	78	35	94	16,18

Mittakuva

