

Lyhythahloinen nostokettinki luokka 10

Tuotetiedot



Yleistä: Nostokettinki. Kaksi tyyppiä: Star Alloy, enimmäiskäyttölämpötila 200 °C ja Star Alloy Plus+, enimmäiskäyttölämpötila 380 °C. Star Alloy varastotuote.

Koekuorma: 60% murtokuormasta.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, Vähintään yhdessä lenkissä metriä kohti luokkamerkintä 10.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Standardi: EN 818-2

suurempi kapasiteetti

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Ketjun halkaisija mm	Työkuorma t ton	Vähimmäismurtokuorma kN	L min. mm	L max mm	Jako P mm	Paino kg/m
11.6570261	6	1,4	56,5	9	22	18	0,96
11.6570264	7	1,9	77	10	25	21	1,2
11.6570267	8	2,5	100	11	29	24	1,57
11.6570270	10	4	157	14	36	30	2,46
11.6570273	13	6,7	266	18	47	39	4,18
11.6570275	16	10	402	22	58	48	6,28
11.6570278	19	14	567	27	69	57	8,9
11.6570281	22	19	760	30	79	66	11,88
11.6514160	26	26,5	1 060	35	94	78	16,18

Mittakuva

