



Haarukkaliittimellinen lyhennyskoukku luokka 10

Tuotekuvaus

Yleistä: Kettingin lyhentämiseen.

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Ketjulle mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	Paino kg
402300140370	PK/S-6	1,4	47	6	26	42	7,4	47	9	0,2
402300190370	PK/S-7	1,9	63	7	35	56	9	63	9	0,46
402300250370	PK/S-8	2,5	63	8	35	56	10	63	9	0,43
402300400370	PK/S-10	4	78	10	46	70	12,5	78	15	0,9
402300670370	PK/S-13	6,7	93	13	60	92	16	93	15	1,71
402301000370	PK/S-16	10	115	16	70	113	20	115	19	3,24
402301600370	PK/S-19-20	16	141	19-20	84	150	24	141	27	6,55
402301900370	PK/S-22	19	158	22	91	165	27	158	27	9,28

Mittakuva

