

Lyhennyskoukku luokka 10

Tuotekuvaus



Yleistä: Kettingin lyhentämiseen

Koekuorma: 2,5 x WLL

... [Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.


Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Lyhennyskoukku luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypitus (EWL) mm	Ketjulle mm	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g mm	Paino kg
402300140340	P/S-6-10	1,4	50	6	26	42	12	9	50	7	0,15
402300250340	P/S-7/8-10	2,5	65	7-8	35	42	16	12	65	9	0,37
402300400340	P/S-10-10	4	77	10	46	70	20	14	77	12	0,7
402300670340	P/S-13-10	6,7	101	13	60	91	26	19	101	15	1,52
402301000340	P/S-16-10	10	121	16	69	113	32	23	121	19	2,9
402301600340	P/S-19/20-10	16	151	19-20	84	150	36	27	151	25	6,15
402301900340	P/S-22-10	19	170	22	91	165	42	31	170	27	8,3
402302650340	P/S-26-10	26,5	201	26	107	195	50	37	201	32	13,8