



Haarukkaliittimellinen varmuuskoukku luokka 10

Tuotekuvaus

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Standardi: EN 1677-3 (+ 25% WLL)

Varmuuserroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	HyötYPituus (EWL) mm	Ketjulle mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	S max	Paino kg
402300140410	HKSB/S-6-10	1,4	94	6	17	71	7,5	94	28	20	1	0,56
402300190410	HKSB/S-7-10	1,9	123	7	20	88	9	123	34	26	1	0,87
402300250410	HKSB/S-8-10	2,5	123	8	20	88	10	123	34	26	1	1
402300400410	HKSB/S-10-10	4	144	10	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61
402300670410	HKSB/S-13-10	6,7	180	13	35	138	16	180	52	40	1,5	3,24
402301000410	HKSB/S-16-10	10	218	16	41	168	20	218	60	50	2	5,95

Mittakuva

