



## Varmuuskoukku luokka 10

### Tuotekuvaus

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Standardi:** EN 1677-3 (+ 25% WLL)

**Varmuuserroin:** 4:1

**Luokka:** 10

| Tuotekoodi   | Koodi          | Työkuorma<br>t | Hyötypituus (EWL)<br>mm | a<br>mm | b<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | e<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | S max | Paino<br>kg |
|--------------|----------------|----------------|-------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|-------------|
| 402300140400 | HSB/S-6-10     | 1,4            | 110                     | 17      | 71      | 21       | 11       | 110     | 28      | 20      | 1     | 0,52        |
| 402300250400 | HSB/S-7/8-10   | 2,5            | 136                     | 20      | 88      | 25       | 12       | 136     | 34      | 26      | 1     | 0,92        |
| 402300400400 | HSB/S-10-10    | 4              | 169                     | 29      | 107     | 35       | 17       | 169     | 45      | 30      | 1     | 1,57        |
| 402300670400 | HSB/S-13-10    | 6,7            | 205                     | 35      | 138     | 40       | 20       | 205     | 52      | 40      | 1,5   | 3,19        |
| 402301000400 | HSB/S-16-10    | 10             | 251                     | 41      | 168     | 50       | 27       | 251     | 60      | 50      | 2     | 6,24        |
| 402301600400 | HSB/S-19/20-10 | 16             | 290                     | 50      | 194     | 60       | 30       | 290     | 70      | 62      | 2     | 9,75        |
| 402301900400 | HSB/S-22-10    | 19             | 322                     | 52      | 211     | 70       | 32       | 322     | 81      | 65      | 2     | 11,45       |

# Mittakuva

