



Haarukkaliittimellinen salpakoukku luokka 10

Tuotekuvaus

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Standardi: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Ketjulle mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	Paino kg
402300140430	HKS/S-6	1,4	69	6	15	66	7	69	19	20	0,25
402300190430	HKS/S-7	1,9	95	7	19	90	9	95	26	28	0,68
402300250430	HKS/S-8	2,5	95	8	19	90	10	95	26	28	0,58
402300400430	HKS/S-10	4	109	10	25	108	12,5	109	31	35	1,14
402300670430	HKS/S-13	6,7	136	13	34	131	16	136	39	41	2,02
402301000430	HKS/S-16	10	155	16	37	153	20	155	45	49	3,57
402301600430	HKS/S-19/20	16	184	19-20	51	177	24	184	53	53	5,55
402301900430	HKS/S-22	19	214	22	52	196	27	214	62	62	8,99

Mittakuva

