



Haarukkaliittimellinen salpakoukku luokka 10

Tuotetiedot

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Standardi: EN 1677-2
(+ 25% WLL)

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Ketjulle mm	e mm	h mm	a mm	d mm	g mm	b mm	Paino kg
402300140430	HKS/S-6	1,4	69	6	69	20	15	7	19	66	0,25
402300190430	HKS/S-7	1,9	95	7	95	28	19	9	26	90	0,68
402300250430	HKS/S-8	2,5	95	8	95	28	19	10	26	90	0,58
402300400430	HKS/S-10	4	109	10	109	35	25	12,5	31	108	1,14
402300670430	HKS/S-13	6,7	136	13	136	41	34	16	39	131	2,02
402301000430	HKS/S-16	10	155	16	155	49	37	20	45	153	3,57
402301600430	HKS/S-19/20	16	184	19-20	184	53	51	24	53	177	5,55
402301900430	HKS/S-22	19	214	22	214	62	52	27	62	196	8,99

Mittakuva

