Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Päällysteraksiliitin luokka 10

Tuotekuvaus



Koekuorma: 2,5 x WLL.

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: Standardin mukaan, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.
Pintakäsittely: Maalattu, violetti.
Standardi: EN 1677-1 (+ 25% WLL)


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Päällysteraksiliitin luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Ketjulle mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	Paino kg
402200250260	RSK/S-08-10	2,5	66	8	29	68	12	10	66	18	18	0,36
402200400260	RSK/S-10-10	4	81	10	40	82	15	13	81	24	21	0,69
402200670260	RSK/S-13-10	6,7	104	13	44	101	20	17	104	28	28	1,32
402201000260	RSK/S-16-10	10	113	16	47	110	21	21	113	33	40	1,83
402201900260	RSK/S-22-10	19	190	22	110	215	34	25	190	51	58	7,98

© November 2026 - All Rights Reserved