

Lyhennyskoukullinen nostorengas 2-haarainen luokka 10

Tuotekuvaus



Koekuorma: 2,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.


Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Lyhennyskoukullinen nostorengas 2-haarainen luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukurkko	Työkuorma t	Hyötysyvyys (EWL) mm	Työkuorma 45°-60° t	d mm	e mm	t mm	w mm	Paino kg
402100200200	GTVK/S2-6-10	6	2	204	1,4	14	204	120	70	0,89
402100270200	GTVK/S2-7-10	7	2,65	262	1,9	16	262	140	80	2,03
402100360200	GTVK/S2-8-10	8	3,55	282	2,5	19	282	160	95	2,48
402100560200	GTVK/S2-10-10	10	5,6	329	4	23	329	170	105	4,44
402100950200	GTVK/S2-13-10	13	9,5	393	6,7	27	393	190	110	8,17
402101400200	GTVK/S2-16-10	16	14	464	10	33	464	230	130	15,13