

Lyhennyskoukullinen nostorengas 1-haarainen luokka 10

Tuotekuvaus



Koekuorma: 2,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.


Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1.

Luokka: 10

Lyhennyskoukullinen nostorengas 1-haarainen luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Ketjulle mm	dmm mm	e mm mm	t mm	w mm mm	Paino kg
402100140210	GTVK/S1-6-10	1,4	204	6	14	204	120	70	0,68
402100190210	GTVK/S1-7-10	1,9	242	7	14	242	120	70	1,12
402100250210	GTVK/S1-8-10	2,5	262	8	16	262	140	80	1,37
402100400210	GTVK/S1-10-10	4	319	10	19	319	160	95	2,45
402100670210	GTVK/S1-13-10	6,7	373	13	23	373	170	105	4,65
402101000210	GTVK/S1-16-10	10	424	16	27	424	190	110	8,05