

Lyhennyskoukullinen nostorengas 1-haarainen luokka 10

Tuotekuvaus



Koekuorma: 2,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.


Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1.

Luokka: 10

Lyhennyskoukullinen nostorengas 1-haarainen luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Hyötypituus (EWL) mm | Ketjulle mm | d mm | e mm | t mm | w mm mm | Paino kg |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------|------|------|---------|-------------|
| 402100140210 | GTVK/S1-6-10 | 1,4 | 204 | 6 | 14 | 204 | 120 | 70 | 0,68 |
| 402100190210 | GTVK/S1-7-10 | 1,9 | 242 | 7 | 14 | 242 | 120 | 70 | 1,12 |
| 402100250210 | GTVK/S1-8-10 | 2,5 | 262 | 8 | 16 | 262 | 140 | 80 | 1,37 |
| 402100400210 | GTVK/S1-10-10 | 4 | 319 | 10 | 19 | 319 | 160 | 95 | 2,45 |
| 402100670210 | GTVK/S1-13-10 | 6,7 | 373 | 13 | 23 | 373 | 170 | 105 | 4,65 |
| 402101000210 | GTVK/S1-16-10 | 10 | 424 | 16 | 27 | 424 | 190 | 110 | 8,05 |