



Nostorengas luokka 10

Tuotekuvaus

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Standardi: EN 1677-4

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	d mm	t mm	w mm	s mm	Paino kg
402100230280	A/S-13-10	6-7	2,3	110	13	110	60	10	0,34
402100350280	A/S-16-10	8	3,5	110	17	110	60	14	0,55
402100500280	A/S-18-10	10	5	135	19	135	75	14	0,94
402100760280	A/S-22-10	13	7,6	160	23	160	90	17	1,64
402101000280	A/S-26-10	16	10	180	27	180	100	20	2,53
402101400280	A/S-32-10	19	14	200	33	200	110	26	4,28
402102510280	A/S-36-10	22	25,1	260	36	260	140	-	6,22
402103080280	A/S-45-10	26	30,8	340	45	340	180	-	12,74
402104000280	A/S-50-10	26	40	350	50	350	190	-	16,55

Mittakuva

