

Lyhythahloinen nostokettinki luokka 12 KWB

Tuotetiedot



Samalla ketjukoolla kuin 8-luokka, mutta n. 50 % suurempi työkuorma

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12

Merkintä: Joka lenkissä luokkamerkintä 12

Lämpötila-alue: -40 - (+)400 °C







Pintakäsittely: Maalattu, violetti

Huomautus: Ei saa lämpökäsitellä

Luokka: 12

Tuotekoodi	Ketjun halkaisija mm	Työkuorma t ton	Vähimmäismurtokuorma kN	L min. mm	Ketju tuumakoko	Sisäpituus mm	Pituus, max mm	Paino kg
11.6655421	7	2,36	92,6	9,8	9/32	21	26	1,33
11.6655422	8	3	118	11	6/16	24	30,5	1,69
11.6655423	10	5	196	14,3	3/8	30	38	2,66
11.6655433	13	8	319	18	1/2	39	48,5	4,43
11.6655452	16	12,2	479	21,5	5/8	48	59	6,73

Tekniset tiedot

Varmuuskerroin	1-haarainen		2-haarainen				3- ja 4-haarainen	
4								
Nostokulma	-	-	up to 45°	45°-60°	up to 45°	45°-60°	up to 45°	45°-60°
Kerroin (KL)	1	0.8	1.4	1	1.12	0.8	2.1	1.5
Kettinki Ø mm	WLL t							
7	2,360	1,900	3,350	2,360	2,650	1,900	5,000	3,550
8	3,000	2,360	4,250	3,000	3,350	2,360	6,300	4,500
10	5,000	4,000	7,100	5,000	5,600	4,000	10,600	7,500
13	8,000	6,300	11,200	8,000	9,000	6,300	17,000	11,800
16	12,200	9,700	17,000	12,200	13,600	9,700	25,600	18,300

Mittakuva

