



## Lyhennyskoukullinen nostorengas, 1-haarainen, luokka 12, KWB

### Tuotetiedot

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

**Nostorengaaseen tekniset tiedot:**

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C.

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketju Ø mm	Ketju Ø (tuuma)	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
11.03KWB4015771	GTVK/SUN 1-7	2,36	7	9/32	4	14	120	70	244	1,22
11.03KWB4016045	GTVK/SUN 1-8	3	8	5/16	5	17	140	80	264	1,48
11.03KWB4015959	GTVK/SUN 1-10	5	10	3/8	6	19	160	95	318	2,63
11.03KWB4015960	GTVK/SUN 1-13	8	13	1/2	10	27	190	110	391	6,11
11.03KWB4015961	GTVK/SUN 1-16	12,2	16	5/8	12	30	190	110	423	8,9

Mittakuva

