



Lyhennyskoukullinen nostorengas 2-haarainen luokka 12 KWB

Tuotetiedot

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

Koekuorma: 2,5 x WLL

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, violetti

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketju Ø mm	WLL 45°-60° t	Ketju Ø (tuuma)	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
11.03KWB4015965	GTVK/SUN 2-7	3,35	7	2,36	9/32	6	19	160	95	284	2,62
11.03KWB4015966	GTVK/SUN 2-8	4,25	8	3	5/16	6	19	160	95	284	2,64
11.03KWB4015962	GTVK/SUN 2-10	7,1	10	5	3/8	10	23	170	105	328	4,83
11.03KWB4015963	GTVK/SUN 2-13	11,2	13	8	1/2	10	30	190	110	391	10,54
11.03KWB4015964	GTVK/SUN 2-16	17	16	12,2	5/8	12	38	275	150	508	18,33

Mittakuva

