



Lyhennyskoukullinen nostorengas, 2-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

Nostorengaaseen tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, violetti

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL)	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
403100340090	GTVK/SUN 2-7	7	3,35	284	6	2,36	19	160	95	284	2,62
403100430090	GTVK/SUN 2-8	8	4,25	284	6	3	19	160	95	284	2,64
403100710090	GTVK/SUN 2-10	10	7,1	328	10	5	23	170	105	328	4,83
403101120090	GTVK/SUN 2-13	13	11,2	391	10	8	30	190	110	391	10,54
403101700090	GTVK/SUN 2-16	16	17	508	12	12,2	38	275	150	508	18,33

Mittakuva

