



## Lyhennyskoukullinen nostorengas 4-haarainen luokka 12 KWB

### Tuotetiedot

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

**Koekuorma:** 2,5 x WLL

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketju Ø mm	WLL 45°-60° t	Ketju Ø (tuuma)	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
11.03KWB4016032	GTVK/SUN 4-7	5	7	3,55	9/32	10	27	190	110	368	6,35
11.03KWB4016039	GTVK/SUN 4-8	6,3	8	4,5	5/16	10	27	190	110	368	6,39
11.03KWB4015967	GTVK/SUN 4-10	10,6	10	7,5	3/8	12	30	190	110	433	10,94
11.03KWB4016011	GTVK/SUN 4-13	17	13	11,8	1/2	12	38	275	150	616	25,35
11.03KWB4016012	GTVK/SUN 4-16	25,6	16	18,3	5/8	12	38	275	150	658	37,17

# Mittakuva

