



Nostorengas omegaliittimellä 1-haarainen luokka 12 KWB

Tuotetiedot

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettävään omegaliittimeen.

Koekuorma: 2,5 x WLL

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, violetti

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketju Ø mm	Ketju Ø (tuuma)	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
11.03KWB4015770	GTKR/SUN 1-7	2,36	7	9/32	4	14	120	70	163	0,66
11.03KWB4015942	GTKR/SUN 1-8	3	8	5/16	5	17	140	80	183	0,92
11.03KWB4015820	GTKR/SUN 1-10	5	10	3/8	6	19	160	95	211	1,55
11.03KWB4015930	GTKR/SUN 1-13	8	13	1/2	10	27	190	110	254	3,34
11.03KWB4015949	GTKR/SUN 1-16	12,2	16	5/8	12	30	190	110	268	4,92

Mittakuva

