



Nostorengas omegaliittimellä, 1-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotetiedot

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

Nostorengaaseen tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketju Ø mm	Ketju Ø (tuuma)	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
403100240070	GTKR/SUN 1-7	2,36	7	9/32	4	14	120	70	163	0,66
403100300070	GTKR/SUN 1-8	3	8	5/16	5	17	140	80	183	0,92
403100500070	GTKR/SUN 1-10	5	10	3/8	6	19	160	95	211	1,55
403100800070	GTKR/SUN 1-13	8	13	1/2	10	27	190	110	254	3,34
403101220070	GTKR/SUN 1-16	12,2	16	5/8	12	30	190	110	268	4,92

Mittakuva

