



Nostorengas omegaliittimellä 2-haarainen luokka 12 KWB

Tuotetiedot

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaasen liitettyyn omegaliittimeen.

Koekuorma: 2,5 x WLL

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, violetti

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketju Ø mm	Ketju Ø (tuuma)	Soveltuu koukulle DIN 15401	WLL kg 45°-60°	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
11.03KWB4015952	GTKR/SUN 2-7	3,35	7	9/32	6	2,360	19	160	95	203	1,5
11.03KWB4015953	GTKR/SUN 2-8	4,25	8	5/16	6	3,000	19	160	95	203	1,52
11.03KWB4015950	GTKR/SUN 2-10	7,1	10	3/8	10	5,000	23	170	105	221	2,67
11.03KWB4015951	GTKR/SUN 2-13	11,2	13	1/2	10	8,000	30	190	110	257	5
11.03KWB4016041	GTKR/SUN 2-16	17	16	5/8	12	12,200	38	275	150	353	10,37

Mittakuva

