Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nostorengas omegaliittimellä, 2-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus



Ketju kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

Nostorenkaan tekniset tiedot:
Koekuorma: 2,5 x WLL.

... *Read more*


Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.
Lämpötila-alue: -40 - (+)200 ºC.
Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 12

© November 2026 - All Rights Reserved

Nostorengas omegaliittimellä, 2-haarainen, luokka 12, KWB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm mm	e mm	Paino kg
403100340060	GTKR/SUN 2-7	7	3,35	203	6	2,36	19	160	95	203	1,5
403100430060	GTKR/SUN 2-8	8	4,25	203	6	3	19	160	95	203	1,52
403100710060	GTKR/SUN 2-10	10	7,1	221	10	5	23	170	105	221	2,67
403101120060	GTKR/SUN 2-13	13	11,2	257	10	8	30	190	110	257	5
403101700060	GTKR/SUN 2-16	16	17	353	12	12,2	38	275	150	353	10,37

© November 2026 - All Rights Reserved