



## Nostorengas omegaliittimellä 4-haarainen luokka 12 KWB

### Tuotetiedot

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

**Koekuorma:** 2,5 x WLL

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketju Ø mm	Ketju Ø (tuuma)	Soveltuu koukulle DIN 15401	WLL 45°-60° t	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
11.03KWB4015956	GTKR/SUN 4-7	5	7	9/32	10	3,55	27	190	110	287	4,11
11.03KWB4015958	GTKR/SUN 4-8	6,3	8	5/16	10	4,5	27	190	110	287	4,15
11.03KWB4015954	GTKR/SUN 4-10	10,6	10	3/8	12	7,5	30	190	110	326	6,62
11.03KWB4015955	GTKR/SUN 4-13	17	13	1/2	12	11,8	38	275	150	479	14,27
11.03KWB4016044	GTKR/SUN 4-16	25,6	16	5/8	12	18,3	38	275	150	503	21,25

# Mittakuva

