



Varmuuskoukku haarukaliittimellä, luokka 12, KWB

Tuotetiedot

Yleistä: Nostoketju liitetään suoraan varmuuskoukkuun ilman liitoslenkkiä.

Koekuorma: 2,5 x WLL

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

Merkintä: Standardin mukaan, valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, violetti

Standardi: EN 1677-3

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketju Ø mm	Ketju Ø (tuuma)	e mm	h mm	a mm	b mm	d mm	g mm	s max	Paino kg
11.19KWB4009912	HKSB/SUN7	2,36	7	9/32	125	26	21	92	9,5	32	1	0,94
11.19KWB4009914	HKSB/SUN8	3	8	5/16	124	26	21	92	11	32	1	0,95
11.19KWB4009906	HKSB/SUN10	5	10	3/8	143	31	26	115	14	45	1	1,91
11.19KWB4009916	HKSB/SUN13	8	13	1/2	183	42	35	145	17,5	54	2	3,66
11.19KWB4009917	HKSB/SUN16	12	16	5/8	218	51	41	169	21	60	2	6,8

Mittakuva

