

Valupääte

Tuotetiedot

Materiaali: Mangaaniseosteinen teräsvalu G 120 Mn 50.

Varoitus: Tarkista valupäätteen ja käytössä olevan köyden vähimmäismurtokuormat.

Varmuuskerroin: 5:1



Tuotekoodi	Koodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma t	Murtolujuus t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Paino kg
10.10NRPS01	RP-1	10-11	1,5	10	81	48	22	195	12	11,5	20	24	12	0,4
10.10NRPS02	RP-2	12-13	2	14	95	56	25	195	15,5	13,5	22	25	16	0,4
10.10NRPS03	RP-3	14-15	2,5	17,5	109	64	28	220	17,5	15,5	24	29	19	0,6
10.10NRPS04	RP-4	16-17	3	22,5	123	70	31	220	19,5	17,5	26	31	21	0,9
10.10NRPS05	RP-5	18-19	4,5	27,5	135	84	33	245	21	19	30	42	23	1,3
10.10NRPS06	RP-6	20-21	5	35	152	84	36	310	23	21	33	38	26	1,5
10.10NRPS07	RP-7	22-24	7	42,5	166	100	40	310	26	23	37	48	30	2,2
10.10NRPS08	RP-8	25-27	8	52,5	186	100	43	350	28	25	39	44	32	2,4
10.10NRPS09	RP-9	28-30	11	70	202	120	45	350	31	27	40	58	35	3,7
10.10NRPS10	RP-10	31-33	13	85	222	120	52	445	32	28,5	45	56	39	4,1
10.10NRPS11	RP-11	34-36	15	95	239	142	55	445	36	31,5	50	70	42	5,9
10.10NRPS12	RP-12	37-39	17	110	264	142	60	495	39	34,5	51	64	45	6,7
10.10NRPS13	RP-13	40-42	21	125	285	166	63	555	43	36,5	59	80	48	9,3
10.10NRPS14	RP-14	43-45	26	155	312	166	68	595	47	40	62	72	51	10,5
10.10NRPS15	RP-15	46-48	30	180	337	170	75	595	51	44	66	68	55	12,1
10.10NRPS17	RP-17	52-56	42,5	240	400	220	84	880	60	54	75	90	63	21,3

Mittakuva

