



## Nostorengas lisärenkailla luokka 12

### Tuotekuvaus

Enlarged master link assembly for creating II- III- and IV-leg chain slings for all chain dimensions.

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Pintakäsittely:** Maalattu, vaaleansininen.

**Standardi:** EN 1677-4

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

| Tuotekoodi   | Koodi           | Työkuorma<br>t | Hyötypituus (EWL) | Koukku DIN 15401 nro. | Kaksoiskoukku DIN 15402 nro. | d<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | s<br>mm | t<br>mm | t1<br>mm | w<br>mm | w1<br>mm | Paino<br>kg |
|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|-------------|
| 403100430030 | VMWP 2- 7/8     | 4,25           | 214               | 6                     | 8                            | 19      | 13       | 214     | 14      | 160     | 54       | 95      | 25       | 1,47        |
| 403100880030 | VMWP 2-10/4-7/8 | 8,8            | 260               | 10                    | 12                           | 27      | 17       | 260     | 20      | 190     | 70       | 110     | 34       | 3,45        |
| 403101230030 | VMWP 2-13/4-10  | 12,3           | 315               | 12                    | 16                           | 33      | 20       | 315     | 26      | 230     | 85       | 130     | 40       | 6,28        |
| 403102120030 | VMWP 4-13       | 21,2           | 415               | 20                    | 25                           | 38      | 27       | 415     | 29      | 275     | 140      | 150     | 65       | 11,5        |
| 403102650030 | VMWP 4-16       | 26,5           | 425               | 20                    | 25                           | 38      | 33       | 425     | 29      | 275     | 150      | 150     | 70       | 13,8        |

# Mittakuva

