


Nostoketju haponkestävä, luokka 6

Tuotekuvaus



Yleistä: Lyhythahloinen haponkestävä nostoketju.

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316, luokka 6.

Merkintä: Standardin mukaan, vähintään yhdessä lenkissä metriä kohti luokkamerkintä "6".

Standardi: EN 818-2

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 6

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	Vähimmäismurtokuorma kN	Malli	b1 min.	b2 max.	dn mm	t mm	Paino kg/m
202100400000010	4	0,4	16	WOX 4-6	5,8	14,8	4	12	0,4
202100500000010	5	0,63	25	WOX 5-6	7,5	18,5	5	15,1	0,61
202100600000010	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88
202100700000010	7	1,25	50	WOX 7-6	9,5	25,2	7	21	1,19
202100800000010	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53
202101000000010	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4
202101300000010	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05
202101600000010	16	6,3	250	WOX 16-6	21,5	57,6	16	48	6
202102000000010	20	8	314	WOX 20-5	27	72	20	60	9,29
202102600000010	26	12	471	WOX 26-4+	35	93,6	26	78	16,2

Mittakuva

