

Kettinki haponkestävä - luokka 6

Tuotetiedot



pewag



Lyhythahloinen haponkestävä nostoketju

Yleistä: Nostoon.

Koekuorma: 60% murtokuormasta.

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316, luokka 6.

Merkintä: Standardin mukaan, Vähintään yhdessä lenkissä metriä kohti luokkamerkintä 6.

Standardi: EN 818-2

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 6

Tuotekoodi	Ketjun halkaisija mm	Työkuorma t ton	Vähimmäismurtokuorma kN	Sisäleveys b1 min mm	Ulkoleveys b2 max. mm	t mm	Paino kg/m
11.6337931	4	0,4	16	5,8	14,8	12	0,4
11.6338094	5	0,63	25	7,5	18,5	15,1	0,61
11.6338110	6	0,9	37,5	8	21,5	18	0,88
11.6338113	7	1,25	50	9,5	25,2	21	1,19
11.6338116	8	1,6	63	10,8	28,6	24	1,53
11.6339568	10	2,5	100	13,5	36,0	30	2,4
11.6339904	13	4,25	170	17,5	46,8	39	4,05
11.6340205	16	6,3	250	21,5	57,6	48	6
11.6383501	20	8	314	27	72	60	9,29
11.6392200	26	12	471	35	93,6	78	16,2

Mittakuva

