



Nstorengas haponkestävä - luokka 6

Tuotetiedot



Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

Koekuorma: 2 x WLL.

Standardi: DIN 5688-1

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316, luokka 6.

Merkintä: CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 6

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Soveltuu koukulle DIN 15401	Ketju Ø 1-haar mm	Ketju Ø 2-haar mm	Kaksoiskoukku DIN 15402 nro.	d mm	t mm	w mm	s mm	Paino kg
11.0450342	AWI 8-6	0,56	0,5	4	4	-	8	60	35	-	0,08
11.0450344	AWI 10-6	0,85	1,6	5	5	2,5	10	80	50	-	0,16
11.0450346	AWI 13-6	1,6	2,5	6/7/8	6	4	13	110	60	10	0,34
11.0450348	AWI 16-6	2,6	2,5	10	7/8	4	16	110	60	14	0,53
11.0450350	AWI 18-6	3,5	5	-	10	6	18	135	75	14	0,83
11.0450352	AWI 22-6	6,3	6	13/16	13	8	23	160	90	17	1,55
11.0450354	AWI 26-6	8,9	8	20	16	10	27	180	100	20	2,46
11.0498994	AWI 45*	12	25	26	-	32	45	340	180	-	12,82
11.0450356	AWI 32-6	13,2	10	-	20	12	32	200	110	26	3,86
11.0450358	AWI 36-6	14,7	16	-	-	20	36	260	140	29	6,22

Mittakuva

