

Lyhennin haponkestävä - luokka 6

Tuotekuvaus



Yleistä: Lyhennintä käytetään nostoketjuyhdistelmän ketjuhaaran lyhentämiseen.

Koekuorma: 2 x WLL.

... [Read more](#)

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316, luokka 6.


Merkintä: CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 6

Lyhennin haponkestävä - luokka 6

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | a mm | d mm | d1 mm | t mm | e mm | g mm | Paino kg |
|--------------|-------------|----------------|------|------|-------|------|------|------|-------------|
| 400200900020 | VLWI 5/6 -6 | 0,9 | 52 | 16 | 26 | 80 | 114 | 8 | 0,22 |
| 400200160020 | VLWI 7/8 -6 | 1,6 | 68 | 22 | 34 | 111 | 156 | 11 | 0,57 |
| 400200250020 | VLWI 10-6 | 2,5 | 86 | 27 | 40 | 133 | 186 | 12 | 1,06 |
| 400200430020 | VLWI 13-6 | 4,25 | 108 | 32 | 52 | 169 | 242 | 16 | 2,22 |
| 400200630020 | VLWI 16-6 | 6,3 | 134 | 38 | 64 | 204 | 284 | 20 | 4,16 |