



## Liitoslenkki haponkestävä - luokka 6

### Tuotetiedot

**pewag**

SS

Liitoslenkkiä käytetään lyhythahloisten nostoketjujen liittämiseen.

**Koekuorma:** 2 x WLL.

**Standardi:** EN 1677-1

**Materiaali:** Haponkestävä teräs AISI 316, luokka 6.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Standardi:** EN 1677-1

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 6

<b>Tuotekoodi</b>	<b>Koodi</b>	<b>Työkuorma ton</b>	<b>b mm</b>	<b>c mm</b>	<b>d mm</b>	<b>e mm</b>	<b>g mm</b>	<b>s mm</b>	<b>t mm</b>	<b>Paino kg</b>
11.0955642	CWI 5-6	0,63	34	7	7	36	13	10	11	0,06
11.0974344	CWI 6-6	0,9	40	8	7	42	13	11	12	0,08
11.0975404	CWI 7-6	1,25	51	9	9	54	17	13	14	0,14
11.0974355	CWI 8-6	1,6	51	10	8,5	58	17	13	14	0,16
11.0975390	CWI 10-6	2,5	70	13	13	73	25	18	18	0,37
11.0975392	CWI 13-6	4,25	86	17	17	92	29	23	25	0,76
11.0975396	CWI 16-6	6,3	105	21	20	104	37	32	28	1,41

# Mittakuva

