



Pumppukettingit

Tuotetiedot

Yleistä: Uppopumppujen nostamiseen. Haponkestävän materiaalin ansiosta soveltuu myös jätevesikaivoihin.

Materiaali: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Pintakäsittely: Kiillotettu.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 6

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostorengas	Välilenkki BWI	Ketju	Sakkelin aukeama	Nostorenkaan/päätyrenkaan pituus mm	SL*paino	AWI mm	BWI mm
11.6362515	0,32	AWI 6	-	WOX 4x12-5	18	60	0,39	6x60x35	-
11.6387067	0,4	AWI 8	BWI 5	WOX 4x12	18	60	0,43	8x60x35	5x26x13
11.6387069	0,56	AWI 8	BWI 7	WOX 5x15	25	60	0,62	8x60x35	7x36x16
11.6387071	0,63	AWI 10	BWI 7	WOX 5x15	25	80	0,68	10x80x50	7x36x16
11.6387073	0,85	AWI 10	BWI 7	WOX 6x18	25	80	0,9	10x80x50	7x36x16
11.6387075	1,25	AWI 13	BWI 9	WOX 7x21	25	110	1,35	13x110x60	9x44x20
11.6387077	1,6	AWI 13	BWI 10	WOX 8x24	32	110	1,7	13x110x60	10x44x20
11.6387079	2,5	AWI 16	BWI 13	WOX 10x30	41	110	2,6	16x110x60	13x54x25
11.6387081	3,5	AWI 18	BWI 16	WOX 13X39	56	135	4,5	18x135x75	16x70x34
11.6387082	6,3	AWI 22	BWI 20	WOX 16x48	56	160	8	23x160x90	20x85x40
11.6330193	8	AWI 26	BWI 22	WOX 20x60	76	180	21	27x180x100	23x115x50
11.6330196	12	AWI 45	BWI 32	WOX 26x78	76	340	43,2	45x340x180	32x150x70

Mittakuva

