

Lyhythahloinen nostokettinki luokka 10 pewag

Tuotetiedot



pewag

Yleistä: Nostoon ja sidontaan.

Korkein käyttölämpötila: 200°C.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, Joka lenkissä merkintä 10. Joka 8. lenkissä merkintä PWA 100/Austria ja eränumero.

Pintakäsittely: Maalattu, musta.

Standardi: EN 818-2

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Ketjun halkaisija mm	Työkuorma t ton	Vähimmäismurtokuorma kN	Ulkoleveys mm	Pituus m	Jako t mm	Sisäleveys b1 min mm	Paino kg/m
11.6532264	5	1	39,3	19	100/50	16	8	0,61
11.653959	6	1,4	56,5	22	150/50	18	9	0,96
11.653973	7	1,9	77	25	300/50	21	10	1,2
11.653975	8	2,5	101	29	250/50	24	11	1,57
11.653976	10	4	157	36	150/50	30	14	2,46
11.653986	13	6,7	265	47	80/50	39	18	4,18
11.653988	16	10	402	58	50/25	48	22	6,28
11.653989	19	14	567	69	40/25	57	27	8,92
11.654043	22	19	760	79	30/25	66	30	11,88
11.6572801	26	26,5	1 006	94	25	78	35	16,18
11.6514245	32	40	1 610	115	20	96	43	24,1

Mittakuva

