

## Lyhythahloinen nostokettinki luokka 10 pewag

### Tuotetiedot



**Yleistä:** Nostoon ja sidontaan.  
**Korkein käyttölämpötila:** 200°C.

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, jokaisessa lenkissä merkintä "10". Joka 8. lenkissä merkintä "PWA 100/Austria", sekä eränumero.

**Pintakäsittely:** Maalattu, musta.

**Standardi:** EN 818-2

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	Vähimmäismurtokuorma kN	Pituus m	dn mm	t mm	b1 mm	b2 mm	Paino kg/m
11.6532264	5	1	39,3	100/50	5	16	7,5	18,5	0,61
11.653959	6	1,4	56,5	200/50	6	18	8,7	21,6	0,96
11.653973	7	1,9	77	300/250/50	7	21	9,5	25,2	1,2
11.653975	8	2,5	101	250/200/50/50	8	24	10,9	28,8	1,57
11.653976	10	4	157	150/130/50	10	30	13,5	37	2,46
11.653986	13	6,7	265	100/75/50	13	39	17,5	46,8	4,18
11.653988	16	10	402	100/50/25	16	48	21,5	57,6	6,28
11.653989	19	14	567	50/35/25	19	57	26,6	69,4	8,92
11.654043	22	19	760	30/25/LFM	22	66	29,5	79,2	11,88
11.6572801	26	26,5	1 006	25	26	78	35	94	16,18
11.6514245	32	40	1 610	20	32	96	43,2	115	24,1

## Mittakuva

