

## Lyhythahloinen nostokettinki luokka 10 pewag

### Tuotekuvaus

**Yleistä:** Nostoon ja sidontaan.  
**Korkein käyttölämpötila:** 200°C.

... [Read more](#)




**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.  
**Merkintä:** Standardin mukaan, jokaisessa lenkissä merkintä "10". Joka 8. lenkissä merkintä "PWA 100/Austria", sekä eränumero.  
**Pintakäsittely:** Maalattu, musta.  
**Standardi:** EN 818-2

**Varmuuskerroin:** 4:1  
**Luokka:** 10

## Lyhythahloinen nostokettinki luokka 10 pewag

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi      | Ketjuko-<br>mm | Työkuorma<br>t | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | dn mm | t mm | b1 mm | b2 mm | Paino<br>kg/m |
|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------|------|-------|-------|---------------|
| 203500500000080 | 5              | 1              | 39,3                       | 5     | 16   | 7,5   | 18,5  | 0,61          |
| 203500600000080 | 6              | 1,4            | 56,5                       | 6     | 18   | 8,7   | 21,6  | 0,96          |
| 203500700000080 | 7              | 1,9            | 77                         | 7     | 21   | 9,5   | 25,2  | 1,2           |
| 203500800000080 | 8              | 2,5            | 101                        | 8     | 24   | 10,9  | 28,8  | 1,57          |
| 203501000000080 | 10             | 4              | 157                        | 10    | 30   | 13,5  | 37    | 2,46          |
| 203501300000080 | 13             | 6,7            | 265                        | 13    | 39   | 17,5  | 46,8  | 4,18          |
| 203501600000080 | 16             | 10             | 402                        | 16    | 48   | 21,5  | 57,6  | 6,28          |
| 203501900000080 | 19             | 14             | 567                        | 19    | 57   | 26,6  | 69,4  | 8,92          |
| 203502200000080 | 22             | 19             | 760                        | 22    | 66   | 29,5  | 79,2  | 11,88         |
| 203502600000080 | 26             | 26,5           | 1 006                      | 26    | 78   | 35    | 94    | 16,18         |
| 203503200000080 | 32             | 40             | 1 610                      | 32    | 96   | 43,2  | 115   | 24,1          |