



Varmuuskoukku luokka 10 pewag

Tuotekuvaus

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi.

Standardi: EN 1677-3

Varmuuserroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötötypuus (EWL)	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm	Paino kg
402300140460	LHW 5/6	1,4	110	17	71	21	11	110	28	20	1	0,53
402300250460	LHW 7/8	2,5	136	20	88	25	12	136	34	26	1	0,92
402300400460	LHW 10	4	169	29	107	35	15	169	45	30	1	1,57
402300670460	LHW 13	6,7	205	41	138	40	20	205	52	40	1,5	3,19
402301000460	LHW 16	10	251	50	168	50	27	251	60	50	2	6,24
402301600460	LHW 19/20	16	290	52	194	60	30	290	70	62	2	9,75
402301900460	LHW 22	19	322	61	211	70	32	322	81	65	2	12,45
402302650460	LHW 26	26,5	-	61	253	82	42	383	100	79	2	20

Mittakuva

