



Haarukkaliittimellinen varmuuskoukku luokka 10 pewag

Tuotekuvaus

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi.

Standardi: EN 1677-3

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötöpituus (EWL)	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm	Paino kg
402300140480	KLHW 5/6	1,4	94	17	71	7,4	94	28	20	1	0,56
402300190480	KLHW 7	1,9	123	20	88	9	123	34	26	1	0,87
402300250480	KLHW 8	2,5	123	20	88	10	123	34	26	1	1
402300400480	KLHW 10	4	144	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61
402300670480	KLHW 13	6,7	180	35	138	16	180	52	40	1,5	3,25
402301000480	KLHW 16	10	218	41	168	20	218	60	50	2	5,95
402301600480	KLHW 19/20	16	259	50	194	24	259	70	62	2	12,89
402301900480	KLHW 22	19	286	52	211	27	286	81	65	2	15,91
402302650480	KLHW 26	26,5	338	61	253	33	338	100	79	2	21,33

Mittakuva

