Hitsattava nostosilmukka PLE

Tuotekuvaus



Yleistä: Hitsattava nostosanka. Jousi pitää sangan halutussa asennossa ja vähentää tärinän aiheuttamaa melua.
Koekuorma: 2 x WLL

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 8. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.
Pintakäsittely: Maalattu.
Standardi: EN 1677-1


Varmuuskerroin: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hitsattava nostosilmukka PLE

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm	i mm	Paino kg
42154021831	PLE/N 6	1,12	36	40	62	11	67	42	26	35	0,31
42154021832	PLE/N 8	2	37	42	69	13	73	45	28	37	0,4
42154021833	PLE/N 10	3,15	41	45	78	16,5	80	47	34	40	0,63
42154015215	PLE/N 13	5,3	61	55	99	22	97	53	44	50	1,46
42154021835	PLE/N 16	8	63	70	120	25	120	73	48	64	2,3
42154021836	PLE/N 22	15	89	97	163	33	163	92	70	90	5,4

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hitsattava nostosilmukka PLE

Nosto-tapa		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Haarojen lukumäärä		1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Nosto-kulma		0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	asymm.	asymm.
Tuotekood	WLL										
	ton										
PLE/N 6	1,12	1,12	2,24	2,24	1,5	1,12	2,3	1,6	1,12	1,12	
PLE/N 8	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3	2	2	
PLE/N 10	3,15	3,15	6,3	6,3	4,4	3,15	6,6	4,7	3,15	3,15	
PLE/N 13	5,3	5,3	10,6	10,6	7,4	5,3	11,2	7,9	5,3	5,3	
PLE/N 16	8	8	16	16	11,3	8	16,9	12	8	8	
PLE/N 22	15	15	30	30	21	15	31,8	22,5	15	15	

© November 2026 - All Rights Reserved