Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nostosilmukkamutteri PLGW-SN

## Tuotekuvaus



**Yleistä:** 360° pyörivä nostosilmukka, joka voidaan asettaa vedon suuntaan ennen kuormittamista. Voidaan lukita/avata ilman työkaluja. Voidaan kuormittaa 180°
... *Read more*

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.
**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL ja sarjanumero.
**Pintakäsittely:** Maalattu.
**Standardi:** EN 1677-1
*paitsi luokka/WLL*


**Varmuuskerroin:** 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nostosilmukkamutteri PLGW-SN

## Mittakuva




## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Kierre mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42154003020 | PLGW-SN 0,3 t | 0,3 | M8 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 0,17 |
| 42154003021 | PLGW-SN 0,5 t | 0,5 | M10 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 0,17 |
| 42154022939 | PLGW-SN 0,7 t | 0,7 | M12 | 30 | 55 | 12 | 25 | 65 | 43 | 0,28 |
| 42154023063 | PLGW-SN 1,5 t | 1,5 | M16 | 35 | 64 | 14 | 29 | 72 | 50 | 0,42 |
| 42154023064 | PLGW-SN 2,3 t | 2,3 | M20 | 40 | 69 | 16 | 34 | 80 | 54 | 0,5 |
| 42154023065 | PLGW-SN 3,5 t | 3,5 | M24 | 50 | 86 | 18 | 40 | 95 | 69 | 1 |
| 42154003022 | PLGW-SN 4,9 t | 4,9 | M30 | 60 | 110 | 25 | 47 | 115 | 90 | 2 |

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nostosilmukkamutteri PLGW-SN

| Nostotapa | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Haarojen lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |
| | Nostokulma | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | epäsymm. | epäsymm. | |
| Koodi | Kierre | | WLL (t) | mm | | | | | | | | |
| PLGW-SN 0,3 t | M8 | | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 12 |
| PLGW-SN 0,5 t | M10 | | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 12 |
| PLGW-SN 0,7 t | M12 | | 2 | 0,7 | 4 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 14 |
| PLGW-SN 1,5 t | M16 | | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 19 |
| PLGW-SN 2,3 t | M20 | | 5 | 2,3 | 10 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 22 |
| PLGW-SN 3,5 t | M24 | | 6,5 | 3,5 | 13 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,4 | 5,2 | 3,5 | 3,5 | 27 |
| PLGW-SN 4,9 t* | M30 | | 12 | 4,9 | 24 | 9 | 6,9 | 4,9 | 10,3 | 7,3 | 4,9 | 4,9 | 36 |

© November 2026 - All Rights Reserved