



Nostosilmukkamutteri PLGW-SN

Tuotekuvaus

Yleistä: 360° pyörivä nostosilmukka, joka voidaan asettaa vedon suuntaan ennen kuormittamista. Voidaan lukita/avata ilman työkaluja. Voidaan kuormittaa 180°.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL ja sarjanumero.

Pintakäsittely: Maalattu.

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kierre mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Paino kg
42154003020	PLGW-SN 0,3 t	0,3	M8	25	45	10	21	55	35	0,17
42154003021	PLGW-SN 0,5 t	0,5	M10	25	45	10	21	55	35	0,17
42154022939	PLGW-SN 0,7 t	0,7	M12	30	55	12	25	65	43	0,28
42154023063	PLGW-SN 1,5 t	1,5	M16	35	64	14	29	72	50	0,42
42154023064	PLGW-SN 2,3 t	2,3	M20	40	69	16	34	80	54	0,5
42154023065	PLGW-SN 3,5 t	3,5	M24	50	86	18	40	95	69	1
42154003022	PLGW-SN 4,9 t	4,9	M30	60	110	25	47	115	90	2

Lisätiedot / Varaosat

Nostotapa		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	Haarojen lukumäärä	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4		
	Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	epäsymm.	epäsymm.		
Koodi	Kierre		WLL (t)	mm									
PLGW-SN 0,3 t	M8		1,0	0,3	2,0	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	12
PLGW-SN 0,5 t	M10		1,5	0,5	3,0	1	0,7	0,5	1	0,7	0,5	0,5	12
PLGW-SN 0,7 t	M12		2	0,7	4	1,4	1	0,7	1,4	1	0,7	0,7	14
PLGW-SN 1,5 t	M16		4	1,5	8	3	2,1	1,5	3	2,2	1,5	1,5	19
PLGW-SN 2,3 t	M20		5	2,3	10	4,6	3,2	2,3	4,8	3,4	2,3	2,3	22
PLGW-SN 3,5 t	M24		6,5	3,5	13	7	4,9	3,5	7,4	5,2	3,5	3,5	27
PLGW-SN 4,9 t*	M30		12	4,9	24	9	6,9	4,9	10,3	7,3	4,9	4,9	36

Mittakuva

