



Nostosilmukka PLGW gamma

Tuotiedot

Yleistä: 360° pyörivä nostosilmukka, joka voidaan asettaa vedon suuntaan ennen kuormittamista. Voidaan lukita/avata ilman työkaluja.

Koekuorma: 2 x WLL

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kierre ja sarjanumero.

Pintakäsittely: Maalattu.

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 4:1

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Kierre | n max. mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | n mm | Paino kg |
|------------|------------|----------------|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 421591753 | PLGW 0,3 t | 0,3 | M8 | 90 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 0,17 |
| 421591754 | PLGW 0,5 t | 0,5 | M10 | 160 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 0,18 |
| 421591755 | PLGW 0,7 t | 0,7 | M12 | 160 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 0,29 |
| 421591756 | PLGW 1,5 t | 1,5 | M16 | 160 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 0,45 |
| 421582184 | PLGW 2,3 t | 2,3 | M20 | 160 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 0,62 |
| 421582194 | PLGW 3,2 t | 3,2 | M24 | - | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | 1,1 |
| 421582203 | PLGW 4,9 t | 4,9 | M30 | - | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | 2,2 |
| 421591760 | PLGW 7 t | 7 | M36 | - | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | 3,9 |
| 421591761 | PLGW 9 t | 9 | M42 | - | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | 5,8 |
| 421591762 | PLGW 12 t | 12 | M48 | - | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 75 | 8,9 |

Lisätiedot / Varaosat

| Nostotapa | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|-------------|--------------------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|--------|---------|--------|--------|----|
| | Haarojen lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |
| | Nostokulma | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm. | asymm. | |
| Tuotekoodi | Kierre | WLL (t) | mm | | | | | | | | | |
| PLGW 0,3 t | M8 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 6 |
| PLGW 0,5 t | M10 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 6 |
| PLGW 0,7 t | M12 | 2 | 0,7 | 4 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 8 |
| PLGW 1,5 t | M16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 10 |
| PLGW 2,3 t | M20 | 5 | 2,3 | 10 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 12 |
| PLGW 3,2 t | M24 | 6,5 | 3,2 | 13 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 14 |
| PLGW 4 t | M30 | 12 | 4,0 | 24 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,2 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 17 |
| PLGW 4,9 t* | M30 | 12 | 4,9 | 24 | 9,8 | 6,9 | 4,9 | 10,3 | 7,3 | 4,9 | 4,9 | 17 |
| PLGW 7 t | M36 | 15 | 7 | 30 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,5 | 7 | 7 | 19 |
| PLGW 9 t | M42 | 22 | 9 | 44 | 18 | 12,6 | 9 | 18,9 | 13,5 | 9 | 9 | 22 |
| PLGW 12 t | M48 | 30 | 12 | 60 | 24 | 16,8 | 12 | 25 | 18 | 12 | 12 | 24 |

Mittakuva

