Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nostosilmukka PLDW delta

## Tuotekuvaus



**Yleistä:** Nostosilmukka kuulalaakerilla. Voidaan pyörittää myös kuormitettuna.
**Koekuorma:** 2 x WLL

... *Read more*

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.
**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kierre ja sarjanumero.
**Pintakäsittely:** Maalattu.
**Standardi:** EN 1677-1
*paitsi luokka/WLL*


**Varmuuskerroin:** 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nostosilmukka PLDW delta

## Mittakuva




## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Kierre | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | n mm | n max mm mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42154021488 | PLDW 0,3 t | 0,3 | M8 | 30 | 56 | 13 | 38 | 110 | 38 | 20 | 100 | 0,44 |
| 42154021489 | PLDW 0,5 t | 0,5 | M10 | 30 | 56 | 13 | 38 | 110 | 38 | 20 | 180 | 0,45 |
| 42154021490 | PLDW 0,7 t | 0,7 | M12 | 35 | 61 | 13 | 48 | 115 | 38 | 22 | 200 | 0,48 |
| 42154021491 | PLDW 1 t | 1 | M14 | 35 | 61 | 13 | 48 | 115 | 38 | 22 | 200 | 0,49 |
| 42154115728 | PLDW 1,5 t | 1,5 | M16 | 35 | 61 | 13 | 48 | 115 | 38 | 24 | 250 | 0,51 |
| 42154021493 | PLDW 2,5 t | 2,5 | M20 | 35 | 67 | 16 | 55 | 147 | 55 | 33 | 250 | 1,1 |
| 42154021494 | PLDW 4 t | 4 | M24 | 40 | 74 | 17 | 66 | 165 | 63 | 40 | 300 | 1,5 |
| 42154091358 | PLDW 5,3 t | 5,3 | M30 | 40 | 74 | 17 | 66 | 165 | 63 | 35 | 300 | 1,5 |
| 42154021496 | PLDW 8 t | 8 | M36 | 50 | 96 | 23 | 91 | 233 | 92 | 55 | 300 | 4,3 |
| 42154021497 | PLDW 10 t | 10 | M42 | 65 | 119 | 27 | 91 | 237 | 92 | 60 | 300 | 5,1 |
| 42154009325 | PLDW 12 t | 12 | M45 | 65 | 119 | 27 | 91 | 237 | 92 | 68 | 300 | 5,2 |
| 42154009326 | PLDW 24 t | 24 | M56 | 70 | 136 | 33 | 105 | 292 | 110 | 84 | 300 | 10,2 |
| 42154009327 | PLDW 25 t | 25 | M64 | 70 | 136 | 33 | 105 | 292 | 110 | 96 | 300 | 11 |
| 42154025024 | PLDW 40 t | 40 | M72 | 90 | 180 | 45 | 130 | 386 | 170 | 110 | 500 | 29 |
| 42154025030 | PLDW 45 t | 45 | M80 | 90 | 180 | 45 | 130 | 386 | 170 | 120 | 500 | 30 |
| 42154085255 | PLDW 55 t | 55 | M90 | 90 | 180 | 45 | 130 | 386 | 170 | 135 | 500 | 32 |
| 42154085257 | PLDW 55 t | 55 | M100 | 90 | 180 | 45 | 130 | 386 | 170 | 150 | 500 | 35 |

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nostosilmukka PLDW delta

| Nostotapa | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haarojen lukumäärä | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |
| Nostokulma | | | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | epäsymm. | epäsymm. | |
| Tuotekoodi | Kierre | Kiristysvoima | WLL | | | | | | | | | | |
| | mm | Nm | ton | | | | | | | | | | |
| PLDW M8 | M8 | 10 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 34 |
| PLDW M10 | M10 | 10 | 1,2 | 0,5 | 2,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 34 |
| PLDW M12 | M12 | 15 | 1,8 | 0,7 | 3,6 | 1,4 | 0,95 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 34 |
| PLDW M14 | M14 | 25 | 2,4 | 1 | 4,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 | 34 |
| PLDW M16 | M16 | 30 | 2,8 | 1,5 | 5,6 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 34 |
| PLDW M20 | M20 | 80 | 5 | 2,5 | 10 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 75 |
| PLDW M24 | M24 | 150 | 7 | 4 | 14 | 8 | 5,5 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 | 75 |
| PLDW M30 | M30 | 230 | 10 | 6,7 | 20 | 12 | 8,4 | 6 | 12,6 | 9 | 6 | 6 | 75 |
| PLDW M36 | M36 | 450 | 12,5 | 8 | 25 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 8 | 46 |
| PLDW M42 | M42 | 600 | 16 | 10 | 32 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 | 95 |
| PLDW M45 | M45 | 600 | 16 | 12 | 32 | 24 | 16,9 | 12 | 25,4 | 18 | 12 | 12 | 95 |
| PLDW M48 | M48 | 600 | 16 | 12,5 | 32 | 25 | 17,5 | 12,5 | 26,2 | 18 | 12,5 | 12,5 | 50 |
| PLDW M56 | M56 | 800 | 28 | 24 | 56 | 48 | 33,9 | 24 | 50,9 | 36 | 24 | 24 | 60 |

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nostosilmukka PLDW delta

| Nostotapa | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haarojen lukumäärä | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |
| Nostokulma | | | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | epäsymm. | epäsymm. | |
| Tuotekoodi | Kierre | Kiristys-voima | WLL | | | | | | | | | | |
| | mm | Nm | ton | | | | | | | | | | |
| PLDW M64 | M64 | 800 | 28 | 25 | 56 | 50 | 35,3 | 25 | 53 | 37,5 | 25 | 25 | 75 |
| PLDW M72 | M72 | 1200 | 60 | 40 | 120 | 80 | 56,5 | 40 | 84,8 | 60 | 40 | 40 | 145 |
| PLDW M80 | M80 | 1400 | 60 | 45 | 120 | 90 | 63,6 | 45 | 95,4 | 67,5 | 45 | 45 | 145 |

© November 2026 - All Rights Reserved