



Nostosilmukka PLDW delta

Tuotetiedot



Yleistä: Nostosilmukka kuulalaakerilla. Voidaan pyörittää myös kuormittuna.

Koekuorma: 2 x WLL

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, WLL, kierre ja sarjanumero.

Pintakäsittely: Maalattu.

Standardi: EN 1677-1


except grade/WLL

Varmuuseroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma ton	Kierre	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	n mm	n max mm	Paino kg
11.4291742	PLDW M8	0,3	M8	30	38	54	13	38	20	100	0,47
11.4291743	PLDW M10	0,5	M10	30	38	54	13	38	20	180	0,47
11.4291744	PLDW M12	0,7	M12	35	48	54	13	38	22	200	0,47
11.4291745	PLDW M14	1	M14	35	48	54	13	38	22	200	0,47
11.4291746	PLDW M16	1,5	M16	35	48	54	13	38	33	250	0,49
11.4291747	PLDW M20	2,5	M20	35	55	75	16	55	33	250	1,1
11.4291748	PLDW M24	4	M24	40	66	82	17	63	40	300	1,5
11.4291749	PLDW M30	6,7	M30	50	70	92	23	72	40	300	2,6
11.4291750	PLDW M36	8	M36	50	91	120	23	92	55	300	4,3
11.4291751	PLDW M42	10	M42	65	91	120	27	92	60	300	5,1
11.42321166	PLDW M45	12	M45	65	91	120	27	92	68	-	5,2
11.4291752	PLDW M48	12,5	M48	65	116	120	27	92	68	300	5,4
11.4232170	PLDW M56	24	M56	70	105	154	33	110	84	300	10,5
11.4232173	PLDW M64	25	M64	70	105	154	33	110	96	300	11,3
11.4274701	PLDW M72	40	M72	90	130	213	45	170	110	500	29
11.4274726	PLDW M80	45	M80	90	130	213	45	38	120	500	30
11.4203627	PLDW M90	55	M90	90	130	213	45	170	135	500	32
11.4203633	PLDW M100	55	M100	90	130	213	45	170	150	500	35

Tekniset tiedot



Nostotapa													
Haarojen lukumäärä			1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4	
Nostokulma			0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	epäsymm.	epäsymm.	
Tuotekoodi	Kierre	Kiristysvoima	WLL										
	mm	Nm	ton										mm
PLDW M8	M8	10	0,6	0,3	1,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	34
PLDW M10	M10	10	1,2	0,5	2,4	1	0,7	0,5	1	0,75	0,5	0,5	34
PLDW M12	M12	15	1,8	0,7	3,6	1,4	0,95	0,7	1,4	1	0,7	0,7	34
PLDW M14	M14	25	2,4	1	4,8	2	1,4	1	2,1	1,5	1	1	34
PLDW M16	M16	30	2,8	1,5	5,6	3	2,1	1,5	3,1	2,1	1,5	1,5	34
PLDW M20	M20	80	5	2,5	10	5	3,5	2,5	5,3	3,5	2,5	2,5	75
PLDW M24	M24	150	7	4	14	8	5,5	4	8,4	6	4	4	75
PLDW M30	M30	230	10	6,7	20	12	8,4	6	12,6	9	6	6	75
PLDW M36	M36	450	12,5	8	25	16	11,2	8	16,8	12	8	8	46
PLDW M42	M42	600	16	10	32	20	14	10	21	15	10	10	95
PLDW M45	M45	600	16	12	32	24	16,9	12	25,4	18	12	12	95
PLDW M48	M48	600	16	12,5	32	25	17,5	12,5	26,2	18	12,5	12,5	50
PLDW M56	M56	800	28	24	56	48	33,9	24	50,9	36	24	24	60
PLDW M64	M64	800	28	25	56	50	35,3	25	53	37,5	25	25	75
PLDW M72	M72	1200	60	40	120	80	56,5	40	84,8	60	40	40	145
PLDW M80	M80	1400	60	45	120	90	63,6	45	95,4	67,5	45	45	145

Mittakuva

