Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nostosanka PLAW alpha

Tuotekuvaus



Yleistä: 360° kääntyvä nostosanka, joka on portaattomasti säädettävissä ja kuormitettavissa useisiin suuntiin. Nelinkertainen varmuus jopa 130° kuormituksessa. Litteän rakenteen ansiosta soveltuu erityisesti kuorman sivusta nostoon. Suojakaulus suojaa laakerointia ja nostettavaa kappaletta.
Koekuorma: 2 x WLL.

Kierteen pituuden laskeminen (L), erikoismittaiset:

L = H + S + K + X

H = materiaalin paksuus
S = aluslevyn paksuus
K = mutterin paksuus
X = kierteen näkyviin jäävä osa, kaksi kertaa nousu

L max = n max

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kierre ja sarjanumero.
Pintakäsittely: Maalattu.
Standardi: EN 1677-1
paitsi luokka/WLL


Varmuuskerroin: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nostosanka PLAW alpha

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kierre	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	h mm	k mm	n mm	n max mm mm	M mm	Paino kg
42154014012	PLAW 0,3 t	0,3	M8	45	67	40	11	41	95	36	55	20	150	M8	0,57
42154014013	PLAW 0,63 t	0,63	M10	45	67	40	11	41	95	36	55	20	150	M10	0,58
42154092151	PLAW 1 t	1	M12	45	67	40	11	41	95	36	55	20	170	M12	0,6
42154092221	PLAW 1,5 t	1,5	M16	45	67	40	11	41	95	36	55	24	260	M16	0,62
42154014440	PLAW 2,5 t	2,5	M20	54	81	50	13	55	112	50	67	33	335	M20	1,1
42154002923	PLAW 4 t	4	M24	54	87	50	17	67	142	45	70	36	361	M24	1,6
42154090654	PLAW 6 t	6	M30	68	108	60	20	68	148	55	85	45	360	M30	3,1
42154009996	PLAW 7 t *	7	M36	75	115	67	20	65	143	60	100	55	374	M36	3,3
42154014615	PLAW 8 t	8	M36	93	147	85	27	87	188	85	120	55	365	M36	6,1
42154014627	PLAW 10 t	10	M42	93	147	85	27	87	188	85	120	65	365	M42	6,4
42154009995	PLAW 15 t	15	M42	115	181	105	33	108	246	106	150	63	340	M42	12
42154020904	PLAW 20 t	20	M48	115	181	105	33	108	246	106	150	73	340	M48	12,3

© November 2026 - All Rights Reserved

Nostosanka PLAW alpha

Nostotapa			▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	⬡	⊂	
Haarojen lukumäärä			**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3+4**	**3+4**	**3+4**	**2**	**3+4**			
Nostokulma			**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**epäsymm.**	**epäsymm.**			
Tuotekoodi	**Koko**	**Kiristys-voima**	**WLL**												
	mm	**Nm**	**ton**												
PLAW 0,3 t	M8	35	0,3	0,3	0,6	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	10	24	
PLAW 0,63 t	M10	70	0,63	0,63	1,25	1,25	0,85	0,63	1,3	0,9	0,63	0,63	10	24	
PLAW 1 t	M12	120	1	1	2	2	1,4	1	2,1	1,5	1	1	10	24	
PLAW 1,5 t	M16	150	1,5	1,5	3	3	2,1	1,5	3,1	2,2	1,5	1,5	10	24	
PLAW 2,5 t	M20	170	2,5	2,5	5	5	3,5	2,5	5,3	3,7	2,5	2,5	8	24	
PLAW 4 t	M24	400	4	4	8	8	5,6	4	8,4	6	4	4	14	36	
PLAW 6 t	M30	500	6	6	12	12	8,5	6	12,7	9	6	6	14	36	
PLAW 7 t*	M36	800	7	7	14	14	9,8	7	14,8	10,4	7	7	27	-	
PLAW 8 t	M36	800	8	8	16	16	11,3	8	16,9	12	8	8	19	36	
PLAW 10 t	M42	1500	10	10	20	20	14	10	21	15	10	10	32	-	
PLAW 15 t	M42	1500	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5	15	15	19	55	
PLAW 20 t	M48	2000	20	20	40	40	28	20	42	30	20	20	19	55	

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nostosanka PLAW alpha

© November 2026 - All Rights Reserved